



Teknisk produktdatablad

Duplocoll 370

Dobbeltsidig monteringsstape

For de fleste formål

Klebestoff	Modifisert acrylat - trykkfølsomt
Bæremateriale	PVC folie - 40 my
Tykkelse	0,27mm
Farge	Hvit
Temperaturområde for påføring	+10 °C - +25 °C
Temperaturområde etter påføring	-40 °C - +70 °C (kan kortsiktig belastes utover disse verdier)
Herdetid	24 timer
Dekkmateriale	Silikonisert papir
Vekt på dekkmateriale	95 gr/m ²
Klebestyrke – åpen side	30N/1250mm ²
Klebestyrke – lukket side	39N/1250mm ²
AFERA 4001:	
+20 °C	36N/25mm ²
+70 °C	32N/25mm ²
AFERA 4012:	
+20 °C	70N/625mm ²

Generelt:

Lohmann Duplocoll 370 er en meget sterktklebende, dobbeltsidig klebende "universaltape" med meget gode egenskaper mot skjærkrefter, UV bestråling og fuktighet. DC370 brukes i de fleste industrier som monteringsstape og kan kappes i ønsket bredde samt stanses ut på mål.

Bruksanvisning:

Flatene rengjøres med 5310SW renseserviett eller SC05 surface cleaner, rensed bensin eller alkohol. DC370 påføres uten å berøre limoverflaten, dekkpapiret fjernes og gjenstandene trykkes sammen i minimum 30 sekunder. Kan belastes etter 24 timer.

De oppgitte data er veiledende og man oppfordrer alle kunder til å bestemme hvilken tape som passer best ved hjelp av egne prøver og tester. Stokvis tapes Norge AS er ikke ansvarlig for følgeskaper ved feil på tape eller ved feil bruk av tape, kun for mengde tape som det viser seg er beheftet med feil eller mangler.